NOMOS
GLASHÜTTE

Datenblatt
Tangente neomatik 41 Update

GEHÄUSE
Edelstahl
Saphirglasboden

GLAS
entspiegeltes Saphirglas

AUFZUG
Automatik

MASSE
Durchmesser 40,5 mm
Höhe 7,9 mm

WASSERDICHTHEIT
bis 5 atm

ZIFFERBLATT
galvanisiert, weiß versilbert
Ringdatum

ZEIGER
schwarz oxidiert

BAND
Horween Genuine Shell Cordovan schwarz, rembordiert
Bandanstoß 20 mm

REFERENZ
180

KALIBER
DUW 6101 - neomatik-Manufakturkaliber mit Automatikaufzug und neomatik-Datumsmechanismus, mit beidseitiger Schnellverstellung

WERKHÖHE
3,6 mm

DURCHMESSER
15 ½ Linien (35,2 mm)

GANGRESERVE
ca. 42 Stunden

BESONDERHEITEN
NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute Unruhspirale
NOMOS-Unruhbrücke
Sekundenstopp
beidseitig aufziehender Rotor
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
27 Rubine
temperaturgebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit Glashütter Streifenschliff und NOMOS-Perlage
vergoldete Gravuren

Stand März 2018. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

NOMOS
GLASHÜTTE

Datenblatt
Ludwig neomatik 41 Datum

GEHÄUSE
Edelstahl
Saphirglasboden

GLAS
entspiegeltes Saphirglas

AUFZUG
Automatik

MASSE
Durchmesser 40,5 mm
Höhe 7,7 mm

WASSERDICHTHEIT
bis 5 atm

ZIFFERBLATT
galvanisiert, weiß versilbert
Datumsfenster bei 4 Uhr

ZEIGER
Stahl, temperaturgebläut

BAND
Horween Genuine Shell Cordovan schwarz, rembordiert
Bandanstoß 20 mm

REFERENZ
260

KALIBER
DUW 6101 - neomatik-Manufakturkaliber mit Automatikaufzug und neomatik-Datumsmechanismus, mit beidseitiger Schnellverstellung

WERKHÖHE
3,6 mm

DURCHMESSER
15 ½ Linien (35,2 mm)

GANGRESERVE
ca. 42 Stunden

BESONDERHEITEN
NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute Unruhspirale
NOMOS-Unruhbrücke
Sekundenstopp
beidseitig aufziehender Rotor
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
27 Rubine
temperaturgebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit Glashütter Streifenschliff und NOMOS-Perlage
vergoldete Gravuren

Stand März 2018. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

NOMOS
GLASHÜTTE

Datenblatt
Orion neomatik 41 Datum

GEHÄUSE
Edelstahl
gewölbter Saphirglasboden

GLAS
gewölbtes Saphirglas,
innen entspiegelt

AUFZUG
Automatik

MASSE
Durchmesser 40,5 mm
Höhe 9,35 mm

WASSERDICHTHEIT
bis 5 atm

ZIFFERBLATT
galvanisiert, weiß versilbert
Indizes geprägt, gold
Datumsfenster bei 3 Uhr

ZEIGER
Stahl, temperaturgebläut

BAND
Horween Genuine Shell
Cordovan schwarz,
rembordiert
Bandanstoß 20 mm

REFERENZ
360

KALIBER
DUW 6101 - neomatik-Manufakturkaliber mit Automatikaufzug und neomatik-Datumsmechanismus, mit beidseitiger Schnellverstellung

WERKHÖHE
3,6 mm

DURCHMESSER
15 ½ Linien (35,2 mm)

GANGRESERVE
ca. 42 Stunden

BESONDERHEITEN
NOMOS-Swing-System
temperaturgebläute Unruhspirale
NOMOS-Unruhbrücke
Sekundenstopp
beidseitig aufziehender Rotor
Glashütter Dreiviertelplatine
DUW-Reguliersystem
Feinregulierung in sechs Lagen
27 Rubine
temperaturgebläute Schrauben
rhodinierte Werkoberflächen mit Glashütter Streifenschliff und NOMOS-Perlage
vergoldete Gravuren

Stand März 2018. Technische Änderungen behalten wir uns vor.